TURBO POWER
SINCE 1 DEPUIS 1986

# ANTIGEL+LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PROTECTION ÉTENDUE

## FORMULATION TAO

NOUVEAU VISUEL

AVANT

MAINTENANT

**L'ANTIGEL+LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TURBO POWER™ À PROTECTION ÉTENDUE EST UN PRODUIT À DURÉE DE VIE PROLONGÉE CONÇU SELON UNE TECHNOLOGIE D'ACIDES ORGANIQUES (TAO). IL EST COMPATIBLE AVEC D'AUTRES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT SIMILAIRES FORMULÉS SELON LA TAO. IL EST RECOMMANDÉ POUR LES MODÈLES RÉCENTS* D'AUTOS ET DE CAMIONS EN SERVICE LÉGER NORD-AMÉRICAINS ET IMPORTÉS. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, NE PAS MÉLANGER CE PRODUIT À DES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT ORDINAIRES À pH ÉLEVÉ, CONTENANT DU PHOSPHATE, DU BORATE OU DU SILICATE.**

- MARQUES ET MODÈLES RÉCENTS*
- SANS BORATE, NITRITE, AMINE, PHOSPHATE, SILICATE, NI ACIDE 2-ÉTHYLHEXANOÏQUE (2-EHA)
- DURÉE DE VIE DU MOTEUR GARANTIE DE CINQ ANS OU 250 000 km †
- FORMULE DE LA TECHNOLOGIE DES ACIDES ORGANIQUES (TAO) À BASE D'ÉTHYLÈNEGLYCOL
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES : DE -64 °C À 136 °C (À UN TAUX DE DILUTION DE 70/30)
- SATISFAIT AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE DES NORMES ASTM D3306 ET D6210
- UTILISATION RECOMMANDÉE POUR : CHRYSLER MS.50203/MS.90032/MS-12106; FORD WSS-M97B44-D; GM GMW3420, GM 6277M; JAGUAR LAND ROVER JLR STJLR.651.5003 ET VW TL 774D
- SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR CORRESPONDRE À LA TECHNOLOGIE DE DEX-COOL®

POUR UTILISATION DANS LES RADIATEURS DE MOTEUR

SANS BORATE / FREE
FORMULE SANS BORATE

PARFAIT POUR LES CONDITIONS HIVERNALES RIGOUREUSES

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES DE L'ANTIGEL+LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRÉDILUÉ 50/50

| CARACTÉRISTIQUE | PERFORMANCE | MÉTHODE D'ESSAI |
|---|---|---|
| pH | 7,5 - 9,0 | ASTM D1287 |
| DENSITÉ RELATIVE (15,6 °C) | 1,065 - 1,080 | ASTM D1122 |
| POINT DE CONGÉLATION (50 % VOLUME) | -37 °C/-34 °F | ASTM D1177 |
| MOUSSE, VOLUME (mL) | 150 MAX. | ASTM D1881 |
| MOUSSE, TEMPS DE PAUSE (SECONDES) | 5 MAX. | ASTM D1881 |
| ALCALINITÉ DE RÉSERVE (mL) | 1,5 MIN. | ASTM D1121 |
| CHLORURE (ppm) | 25 MAX. | ASTM D3634 |
| COULEUR | ORANGE | |

**L'ANTIGEL+LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TURBO POWER™ EST OFFERT EN FORMATS DE 3,78 L, EN BARILS ET EN BACS-CITERNES**

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| BOUTEILLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE Nº | FORMULATION | UNITÉS / CAISSE | CUP | SCC14 |
| 16-384 | PRÉDILUÉ 50/50 | 4 X 3,78 L | 056438910398 | 40056438910396 |
| 16-374 | CONCENTRÉ | 4 X 3,78 L | 056438163749 | 40056438163747 |
| BARIL / BAC-CITERNE | | | | |
| ARTICLE Nº | FORMULATION | UNITÉ / CAISSE | CUP | SCC14 |
| 26-389 | PRÉDILUÉ 50/50 | 1 X 208 L | - | - |
| 26-379 | CONCENTRÉ | 1 X 208 L | 056438263791 | - |
| 26-389-275 | PRÉDILUÉ 50/50 | 1 X 1041 L | 056438909224 | - |
| 26-379-275 | CONCENTRÉ | 1 X 1041 L | - | - |

* LES VÉHICULES QUALIFIÉS DE RÉCENTS SONT CEUX FABRIQUÉS EN 2005 OU APRÈS.

TURBO POWER ET LE LOGO TURBO POWER SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE RECOCHEM INC.

† S'IL EST AJOUTÉ APRÈS LA VIDANGE, LE RINÇAGE ET LE REMPLISSAGE COMPLETS D'UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, LA DURÉE DE VIE DE CE PRODUIT ATTEINDRA 250 000 km OU CINQ ANS, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

Recochem
RECOCHEM INC.
ALLIÉ DE VOTRE PARCOURS
RECOCHEM.COM

CONTACTEZ-NOUS :
CUSTOMERSERVICE.MTL@RECOCHEM.COM
1-800-361-6030