



TECHNOLOGIES DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT AUTOMOBILES

GUIDE DE SÉLECTION DES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEUR



NOM DE PRODUIT		Global protection étendue ¹ Turbo Power	Protection étendue ¹ Turbo Power	Universel Turbo Power
APPLICATION		Toutes les marques et tous les modèles de voitures et de camions légers nord-américains et importés.	Nouveaux modèles d'autos et de camions légers nord-américains et importés. Peut être utilisé dans les automobiles et les camions GM nécessitant Dex-cool ^{MD} . Dex-cool ^{MD} es une marque déposée de General Motors Corporation.	Modèles anciens d'autos et de camions légers nord-américains et importés.
FORMULATIONS		Basé sur la TAO; sans silicate, borate, phosphate, nitrite, ni amine.	Basé sur la TAO; sans silicate, borate, phosphate, nitrite, ni amine.	Faible teneur en silicate; compatibilité avec l'aluminium
COULEUR DU LIQUIDE		Jaune	Orange	Vert
CONCENTRÉ		16-104, 26-109	16-374, 26-379	16-242, 16-244, 16-245, 26-248, 26-248-1000
PRÉMÉLANGÉ 50/50		16-112, 16-114, 26-119		16-422, 16-424, 26-428, 26-429, 26-429-1000
INTERVALLE DE CHANGEMENT RECOMMANDÉ		Jusqu'à 5 ans ou 250 000 km	Jusqu'à 5 ans ou 250 000 km	Jusqu'à 2 ans ou 80 000 km
CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE	COULEUR D'ANTIGEL OEM	PRODUITS RECOMMANDÉS SELON L'APPLICATION		
ASIATIQUE	Spécification des OEM	●	●	
CHRYSLER 2001 ET AVANT	Vert	●		●
CHRYSLER 2001 ET APRÈS	Orange	●		
EUROPÉEN	Spécification des OEM	●	●	
FORD 2001 ET AVANT	Vert	●	●	●
FORD CAMIONS 2002 / AUTOS 2003	Or	●	●	
DIESEL EN SERVICE INTENSIF	Spécification des OEM		●	●
GENERAL MOTORS 1994 ET AVANT	Vert	●	●	●
GENERAL MOTORS 1994 ET APRÈS	Orange	●	●	
SATURN	Orange	●	●	

Produits offerts en formats de 1,89 L, 3,78 L, 9,46 L, 208 L et 1 000 L.

Les recommandations ci-dessus sont valides pour les liquides de refroidissement de remplacement. Consulter le guide d'entretien du véhicule pour les liquides de refroidissement recommandés par le constructeur et les questions de garantie.

1. Une formulation de ce produit à base de propylène glycol est aussi offerte sur demande.

